

Оборудование для прочистки и обследования труб и каналов

Гидродинамические прочистные машины с принадлежностями

Агрегаты для прочистки труб, сливов, стоков водой под высоким давлением

Высококачественные устройства для профессионалов. Для труб \varnothing 40 – 200 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обширный ассортимент прочистных машин высокого давления для профессионального использования. Высококачественные узлы и оптимальное соотношение производительности и рабочего давления гарантируют надежную работу и эффективную прочистку.
- Для прочистки труб, стоков, сливов, соединительных трубопроводов в домах, водосточных труб, каналов, а также для чистки поверхностей автомобилей, машин, зданий, тротуаров и т.п.
- Мощные, самовсасывающие компактные аппараты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плавная регулировка давления.
- **Керамический насос с 3 плунжерами, движущимися в масляной ванне**, исключается работа всухую, вентили из высококачественной нержавеющей стали, латунный корпус насоса, предохранительный клапан избыточного давления, манометр со шкалой бар / пси, самовсасывающий до 2 м.
- **Со встроенным всасывающим инжектором (все типы):** подача чистящего средства в обход насоса. **Высокая надежность:** уплотнители высокого давления в насосе не повреждаются.

HD 13 / 100 для труб: \varnothing 40 – 150 мм, макс. 30 м

HD 17 / 190 для труб: \varnothing 40 – 200 мм, макс. 40 м

HD 19 / 180 В для труб: \varnothing 40 – 200 мм, макс. 40 м

HD 13 / 100

Машина высокого давления 100 бар с барабаном для шланга

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Питание от переменного тока, самовсасывающий насос до 2 м.
- Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по лестнице.
- Встроенное крепление для промывочного пистолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, макс.	100 бар
Электродвигатель	переменный ток
Производительность	13 л/мин.
Мощность двигателя	2,3 кВт
Макс. рабочая длина	30 м
Частота вращения	1400 об./мин.

HD 17 / 190

Машина высокого давления 190 бар трехфазная

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Питание от трехфазного тока, самовсасывающий до 2 м.
- Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по лестнице.
- Встроенное крепление для промывочного пистолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, макс.	190 бар
Электродвигатель	трехфазный
Производительность	17 л/мин.
Мощность двигателя	5,0 кВт
Макс. рабочая длина	40 м
Частота вращения	2800 об./мин.

\varnothing 150 мм



\varnothing 200 мм



Комплект поставки: HD 13 / 100 (№ 76020), барабан для шланга со специальным шлангом высокого давления 20 м (№ 72812) со штуцерами и прочистной насадкой (№ 76055).

Наименование  кг 230 В / 50 Гц

Устройство для прочистки HD 13 / 100 45,0 **76020**

Комплект поставки: HD 17 / 190 (№ 76070), барабан для шланга со специальным шлангом высокого давления 40 м NW 8 со штуцерами (№ 72820) и прочистной насадкой (№ 76055).

Наименование  кг 230 В / 50 Гц

Устройство для прочистки HD 17 / 190 50,0 **76070**

Оборудование для прочистки и обследования труб и каналов

Гидродинамические прочистные машины с принадлежностями

HD 19 / 180 В

Машина высокого давления 180 бар с бензиновым двигателем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бензиновый двигатель, независимость от сети, самовсасывающий насос до 2 м.
- Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по лестнице.
- Встроенное крепление для промывочного пистолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, макс.	180 бар
Мощность двигателя	8,1 кВт
Производительность	19 л/мин.
Частота вращения	1800 об./мин.
Макс. рабочая длина	40 м
Бензиновый двигатель	Honda
Объем бака	6,5 л
Расход	3,2 л/ч

Бензиновый двигатель!

Ø 200 мм



Комплект поставки: HD 19 / 180 В (№ 76090), барабан для шланга со специальным шлангом высокого давления 40 м NW 8 со штуцерами (№ 72820) и прочистной насадкой (№ 76055).

Наименование	кг	№
Устройство для прочистки HD 19 / 180 В	78,5	76090

Принадлежности

HD 13 / 100 – 17 / 190 – 19 / 180 В



№ 76055



№ 77506



№ 76068



№ 72810



№ 76067



№ 76066

Наименование	кг	№
Гибкий шланг ВД со штуцерами R 1/4"		
Длина 10 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)	2,50	72810
Длина 20 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)	4,50	72812
Длина 40 м, NW 8 (HD 17/190, HD 19/180 В)	10,70	72820
Прочистные насадки, R1/4", высококачественная сталь без боя вперед, 4 отверстия, Ø 25 x 22 мм	0,04	76055
С боем вперед, 5 отверстий, Ø 25 x 22 мм	0,04	76065
Роторная насадка 45°, 4 отверстия, Ø 16 x 30 мм	0,08	77506
Промывочный пистолет с плоской распылительной форсункой для мойки поверхностей	1,30	76068
Запасная плоская распылительная форсунка	0,01	76088
Инжекторный всасывающий шланг для моющего средства, длина 1,2 м, используется только с пистолетом	0,05	76067
Всасывающий шланг для воды, длина 3,0 м для забора воды из бака	0,20	76066

10

