

**НОВИНКА**

# ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL

Аккумуляторный двухступенчатый вакуумный насос

**АККУМУ-  
ЛЯТОРНЫЙ**

Работает от аккумуляторов CAS, время работы — до 90 мин. без подзарядки.



**С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА**

Встроенный магнитный клапан!  
Магнитный обратный клапан удерживает вакуум даже при разряженном аккумуляторе.

**КОМПАКТНЫЙ**

Легче и мощнее по сравнению с аналогичными большими сетевыми вакуумными насосами.

# Аккумуляторный двухступенчатый вакуумный насос ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL



## Газобалластный вентиль

сокращение водяных паров в масляном бачке гарантирует более высокую производительность откачки и более длительный срок службы<sup>2)</sup>

## Специальный фильтр

сокращение масляного тумана на вентиляционном щупере



## Эргономичная рукоятка

лёгкий и компактный насос удобно переносить

## Аккумулятор CAS

совместим с более чем 160 электроинструментами 17 производителей

## Лёгкий высококачественный корпус

защищает внутренние части насоса

### Один аккумулятор к любому виду электроинструмента!

Cordless Alliance System (сокращённо – CAS) основана в 2018 году, по состоянию на сентябрь 2020 года уже 17 производителей используют эту систему. CAS – это первая аккумуляторная система, охватывающая целый ряд производителей.

## ROAIRVAC R32 2.0 CL

### Технические характеристики

<b>Производительность насоса</b>	57 л/мин.
<b>Ступени вакуумирования</b>	2
<b>Вакуум</b>	23 микрона
<b>Мощность двигателя</b>	185 В / 3.600 об./мин.
<b>Напряжение</b>	18 В
<b>Соединение</b>	1/4"
<b>с адаптером</b>	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
<b>Кол-во заливаемого масла</b>	180 мл

## ROAIRVAC R32 5.0 CL

### Технические характеристики

<b>Производительность насоса</b>	142 л/мин.
<b>Ступени вакуумирования</b>	2
<b>Вакуум</b>	15 микрон
<b>Мощность двигателя</b>	550 Вт / 1.800 об./мин.
<b>Напряжение</b>	18 В
<b>Соединение</b>	1/4"
<b>с адаптером</b>	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
<b>Кол-во заливаемого масла</b>	350 мл

Модель		№
ROAIRVAC R32 2.0 CL	3,7	<b>1000003230</b>
ROAIRVAC R32 5.0 CL	7,5	<b>1000003233</b>