

Машины для промывки и прочистки труб

Аппараты для прочистки труб высоким давлением

Машины ВД для прочистки труб



Тип привода:	230 В	230 В	400 В
Макс. диаметр трубы:	Ø 150 мм	Ø 150 мм	Ø 200 мм
Макс. рабочая длина:	10 м	20 м	40 м
Макс. давление:	90 бар	100 бар	190 бар
Макс. подача воды:	11 л/мин.	13 л/мин.	17 л/мин.
Мощность:	1.500 Вт	2.300 Вт	5.000 Вт

HD 11/90

Самовсасывающая компактная машина для прочистки труб Ø 40 – 150 мм на длину до 10 м



230 В

Ø 150 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Переносная компактная машина.
- Идеально подходит для быстрой прочистки труб малых диаметров.
- Двигатель переменного тока, самовсасывающий насос до 2 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление макс.:	90 бар
Электродвигатель:	переменный ток
Подача воды:	11 л/мин.
Мощность двигателя:	1,5 кВт
Макс. рабочая длина:	10 м
Обороты:	1.400 об./мин.

Комплектация: HD 11/90 (№ 76008), специальный шланг ВД 10 м (№ 72810), и насадка для прочистки труб (№ 76053).

Наименование		230 В / 50 Гц №
Компактная машина ВД для прочистки труб HD 11/90	29,5	76008

HD 13/100

Самовсасывающая компактная машина для прочистки труб Ø 40 – 150 мм на длину до 30 м



230 В

Ø 150 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Переносная компактная машина.
- Идеально подходит для быстрой прочистки труб малых диаметров.
- Двигатель переменного тока, самовсасывающий насос до 2 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление макс.:	100 бар
Электродвигатель:	переменный ток
Подача воды:	13 л/мин.
Мощность двигателя:	2,3 кВт
Макс. рабочая длина:	30 м
Обороты:	1.400 об./мин.

Комплектация: HD 13/100 (№ 76020), барабан с шлангом ВД 20 м (№ 72812), и насадка для прочистки труб (№ 76055).

Наименование		230 В / 50 Гц №
Компактная машина ВД для прочистки труб HD 13/100	45,0	76020

Машины для промывки и прочистки труб

Аппараты для прочистки труб высоким давлением

HD 17/190

Машина высокого давления 190 бар с барабаном для шланга для прочистки труб Ø до 200 мм на длину до 20 м



Ø 200 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Колёса с пневмошинами, удобно перевозить по лестнице.
- Двигатель переменного тока, самовсасывающий насос до 2 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление макс.:	190 бар
Электродвигатель:	переменный ток
Подача воды:	17 л/мин.
Мощность двигателя:	5,0 кВт
Макс. рабочая длина:	40 м
Обороты:	2.800 об./мин.

Комплектация: HD 17/190 (№ 76070), барабан для шланга со спец. шлангом ВД 20 м (№ 72812) со штуцерами и насадкой для прочистки труб (№ 76055).

Наименование	кг	№
Машина ВД для прочистки труб HD 17/190	50,0	76070

Принадлежности для HD 11/90



№ 76073



№ 76067

Наименование	кг	№
Гибкий шланг ВД со штуцером R 1/4", NW 6 длиной 10 м	2,50	72810
Прочистные насадки, R 1/4", из нержавеющей стали без боя вперёд, 4 отверстия, Ø 25 x 22 мм	0,04	76053
с боем вперёд, 5 отверстий, Ø 25 x 22 мм	0,04	76063
Роторная насадка 45°, 4 отверстия, Ø 16 x 30 мм	0,08	77503
Промывочный пистолет с плоской распылительной форсункой для мойки поверхностей	1,30	76073
Инжекторный всасыв. шланг для моющего средства, используется только с пистолетом, длина 1,2 м	0,05	76067
Всасывающий шланг для воды длина 3,0 м, для забора воды из резервуаров	0,20	76066

Принадлежности для HD 13/100 – 17/190



№ 76068



№ 76067



Роторная насадка 45°, № 77506



Прочистные насадки R 1/4", № 76055

Наименование	кг	№
Гибкий шланг ВД со штуцером R 1/4" длиной 40 м, NW 8 (HD 17/190, HD 19/180 В)	10,70	72820
Прочистные насадки, R 1/4", из нержавеющей стали без боя вперёд, 4 отверстия, Ø 25 x 22 мм	0,04	76089
с боем вперёд, 5 отверстий, Ø 25 x 22 мм	0,04	76065
роторная насадка 45°, 4 отверстия, Ø 16 x 30 мм	0,08	77506
Промывочный пистолет с плоской распылительной форсункой для мойки поверхностей	1,30	76068
Зап. плоская распылительная форсунка	0,01	76088