

ROWELD® — оборудование для сварки полимерных труб

Аппараты для электромуфтовой сварки полимерных труб

ROWELD® ROFUSE 400 / 1200 TURBO

(Ровелд Рофьюз 400 / 1200 Турбо)



Универсальный аппарат для электромуфтовой сварки для сварки фитингов

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Для сварки в диапазоне < 48 В.

Для **ROWELD® ROFUSE 400 TURBO**: до Ø 400 мм.

Для **ROWELD® ROFUSE 1200 TURBO**: до Ø 1200 мм.

Для фитингов из ПЭ и ПП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	3000 ВА, 70% ED
Входное напряжение	230 В
Выходной ток (номинальный)	80 А
Напряжение сварки	8 – 48 В
Внешняя температура	от – 10 до +40°С
Тип защиты	IP 54
Передача данных	через USB v 2.0
Память	на 2000 протоколов сварки
Размеры (Д x Ш x В)	500 x 250 x 320 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Надежный:** полностью автоматическая функция нагрева (НС) определяет на основании температуры внешней среды, температуры аппарата и характеристик муфты, которую необходимо сварить, может ли следующая муфта быть окончательно сваренной.
- **Производительный:** благодаря функции активного охлаждения (АС) сварочный аппарат хорошо оборудован для продолжительного использования.
- **Полностью оснащенный:** все кабели можно разместить внутри прочного корпуса-ящика. В корпусе есть дополнительное место для хранения принадлежностей, инструмента, фитингов.
- **Профессиональная документация:** передача сохраненных данных о сварке (через USB), архивирование и распечатка на компьютере при помощи RODATA 2.0.
- **Генератор штрих-кодов:** RODATA 2.0 создает штрих-коды для строительного объекта и фамилии сварщика. Эти штрих-коды можно впоследствии считывать на стройке.

Символьная инструкция

облегчающая процесс управления

USB-порт

простая передача данных

9 Ввод данных

сканер для считывания штрих-кодов

Крышка ящика-корпуса регулируется по высоте

может служить в качестве защиты от прямых солнечных лучей

Прочный корпус

надежная защита кабеля при транспортировке



Аппарат рассчитан на более продолжительную сварку благодаря функции активного охлаждения: функция АС улучшает отвод тепла при помощи встроенного вентилятора. По сравнению с моделью предыдущего поколения (ROFUSE basic 48), аппарат ROFUSE TURBO способен серийно сварить примерно на 20% больше фитингов



Наименование	кг	№
ROWELD® ROFUSE 400 TURBO	21,5	100000999
ROWELD® ROFUSE 1200 TURBO	21,5	100000100