

# Оборудование для прочистки и обследования труб и каналов

## Гидродинамические прочистные машины с принадлежностями

### Агрегаты для прочистки труб, сливов, стоков водой под высоким давлением

Высококачественные устройства для профессионалов. Для труб  $\varnothing$  40 – 200 мм

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обширный ассортимент прочистных машин высокого давления для профессионального использования. Высококачественные узлы и оптимальное соотношение производительности и рабочего давления гарантируют надежную работу и эффективную прочистку.
- Для прочистки труб, стоков, сливов, соединительных трубопроводов в домах, водосточных труб, каналов, а также для чистки поверхностей автомобилей, машин, зданий, тротуаров и т.п.
- Мощные, самовсасывающие компактные аппараты.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плавная регулировка давления.
- **Керамический насос с 3 плунжерами, движущимися в масляной ванне**, исключается работа всухую, вентили из высококачественной нержавеющей стали, латунный корпус насоса, предохранительный клапан избыточного давления, манометр со шкалой бар / пси, самовсасывающий до 2 м.
- **Со встроенным всасывающим инжектором (все типы):** подача чистящего средства в обход насоса. **Высокая надежность:** уплотнители высокого давления в насосе не повреждаются.

**HD 13 / 100 для труб:**  $\varnothing$  40 – 150 мм, макс. 30 м

**HD 17 / 190 для труб:**  $\varnothing$  40 – 200 мм, макс. 40 м

**HD 19 / 180 В для труб:**  $\varnothing$  40 – 200 мм, макс. 40 м

### HD 13 / 100

Машина высокого давления 100 бар с барабаном для шланга

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Питание от переменного тока, самовсасывающий насос до 2 м.
- Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по лестнице.
- Встроенное крепление для промывочного пистолета.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, макс.	100 бар
Электродвигатель	переменный ток
Производительность	13 л/мин.
Мощность двигателя	2,3 кВт
Макс. рабочая длина	30 м
Частота вращения	1400 об./мин.

### HD 17 / 190

Машина высокого давления 190 бар трехфазная

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Питание от трехфазного тока, самовсасывающий до 2 м.
- Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по лестнице.
- Встроенное крепление для промывочного пистолета.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, макс.	190 бар
Электродвигатель	трехфазный
Производительность	17 л/мин.
Мощность двигателя	5,0 кВт
Макс. рабочая длина	40 м
Частота вращения	2800 об./мин.

$\varnothing$  150 мм



$\varnothing$  200 мм



**Комплект поставки:** HD 13 / 100 (№ 76020), барабан для шланга со специальным шлангом высокого давления 20 м (№ 72812) со штуцерами и прочистной насадкой (№ 76055).

Наименование  кг 230 В / 50 Гц

Устройство для прочистки HD 13 / 100 45,0 **76020**

**Комплект поставки:** HD 17 / 190 (№ 76070), барабан для шланга со специальным шлангом высокого давления 40 м NW 8 со штуцерами (№ 72820) и прочистной насадкой (№ 76055).

Наименование  кг 230 В / 50 Гц

Устройство для прочистки HD 17 / 190 50,0 **76070**