

Оборудование для пайки и сварки

Пайка твёрдым припоем с одноразовыми баллончиками

Горелка SUPER FIRE 4 (Супер Файер 4)

Профессиональная горелка

Для пайки твёрдым припоем Ø до 28 мм и мягким припоем Ø до 35 мм, а также для удаления старой краски, усадки термоусадочных шлангов и т.п.



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пайка твёрдым припоем: Ø до 28 мм (с рефлектором пламени, в зоне, защищённой от ветра)

Пайка мягким припоем: Ø до 35 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый нагрев материала, уменьшенный расход газа!
- Система «Twist ,N' Load» (5 различных сопел) — замена сопла одним движением руки!
- Точная регулировка пламени.
- Усовершенствованный механизм фиксации для удобства работы одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжный пьезо-поджиг (до 30.000 поджигов).
- Двойная безопасность, газ не подается, пока сопло не зафиксировано (пьезоподжиг).
- Удлинённая рукоятка для еще более надёжного размещения на газовом баллончике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: 7/16" EU

Рукоятка: из прорезиненного пластика

Сопло: из латуни/нержавеющей стали.

Сопло с вихревым пламенем

быстрый нагрев, уменьшенный расход газа

Быстрая система фиксации «Twist ,N'»

замена сопла одним движением руки (предлагается 5 различных сопел)

«Twist 'N' Load»

Усовершенствованный клапан точной регулировки

точная настройка пламени, быстрое открывание и закрывание

Изготовлена из латуни/высококачественной стали, прошедшей специальную обработку

длительный срок службы

Двойная безопасность

поджиг происходит только после полной фиксации сопла

Высокопроизводительный пьезоподжиг

надёжность (до 30.000 поджигов), пьезоподжиг одновременно с подачей газа — бесконтрольный выход газа предотвращён

Кнопка фиксации

позволяет работать одной рукой в течение продолжительного времени

Эргономичная рукоятка

прочная, лёгкая нескользящая благодаря прорезиненной поверхности

- ✓ Надёжно
- ✓ Быстро
- ✓ Долговечно
- ✓ Профессионально

Пайка твёрдым припоем холодильной техники и систем кондиционирования



Высокая температура пламени благодаря циклонному закручиванию потока газа



Пайка твёрдым припоем систем кондиционирования



Оборудование для пайки и сварки

Пайка твёрдым припоем с одноразовыми баллончиками

Точечное сопло (460°C)*:



Для точной пайки мягким припоем; прецизионное стабильное пламя.

(№ 35455)

Стандартное сопло (700°C)*:



Для пайки мягким припоем и других работ с уменьшенной подачей тепла; прецизионное мощное стабильное пламя.

(№ 35456)

Циклонное сопло (950°C)*:



Для пайки твёрдым и мягким припоем, сопло циклонного типа — эффективное вихревое пламя обеспечивает равномерный, быстрый и экономный нагрев трубы.

(№ 35457)

Сопло «Горячий воздух» (400°C)*:



Для удаления старой краски и усадки труб/шлангов до Ø 80 мм, интенсивный устойчивый к ветру поток горячего воздуха.

(№ 35458)

Сопло для усадки (720°C)*:



Для усадки труб/шлангов до Ø 300 мм и нагрева; интенсивное устойчивое к ветру пламя.

(№ 35459)

SUPER FIRE 4 HOT BOX

(Супер Файер 4 Хот Бокс)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальный набор инструмента.
- Для проведения ремонтных работ, монтажа систем отопления, холодильной техники и систем кондиционирования.



(№ 1000002366)



Набор из 5 частей (№ 1000002366): рукоятка (№ 1500001354), циклонное сопло (№ 35457), точечное сопло (№ 35455), рефлектор пламени (№ 31043), подставка (№ 35461), 2 баллончика MAPP¹⁾ B (№ 35521-B), чемодан ROCASE 4414 (№ 1000001945).

Наименование		№
SUPER FIRE 4 HOT BOX EU (вкл. MAPP ¹⁾ Gas B)	1	1000002366

* Температура прогрева материала.

7

Базовый набор SUPER FIRE 4

(Супер Файер 4)

Набор (№ 1500001355): рукоятка (№ 1500001354), циклонное сопло (№ 35457).

Для стационарной пайки закажите подставку (№ 35461)

Наименование		№
Базовый набор SUPER FIRE 4	1	1500001355
Переходной адаптер SUPER FIRE с 7/16" на 1"	1	35648X



№ 35648X
(не входит в набор)



№ 1500001355

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование		№	Наименование		№
Огнеупорный коврик	177		Мягкий припой		179
Ёршики для чистки медных труб изнутри	177		Губки для чистки ROVLIES		177
Мягкие и твёрдые припои	179 – 181		Пасты для мягких/твёрдых припоев ROSOL/LPS		179

¹⁾ MAPP является зарегистрированной товарной маркой MESSER Group GmbH, Бад Зоден.