



Телеинспекционная проталкиваемая система mc50 Set с видеокамерой KK55SL для обследования канализационных, водопроводных сетей и ливнеотоков Ø от 65 до 500 мм на длину до 60 м (доп. принадлежность — до 90 м).



Блок управления

- ЖК-монитор 8" в прочном водонепроницаемом пластиковом кейсе. Комфортное считывание информации даже при ярком солнечном свете.
- Удобное крепление на кабельном барабане.
- Запись и хранение фото-, видео- и аудиоматериалов осуществляется на карту памяти SD (максимальным объёмом 32 Гб).
- Формат видео MPEG-4 (*avi; 800 x 600), формат фотографий (*bmp; 640 x 480).
- Отображение на видеоизображении даты, пройденного расстояния (м).
- Степень защиты IP 55.

Кабельный барабан

Изготовлен из высокопрочной стали и углепластика.

- Проталкиваемый кабель 60 м, Ø 9,2 мм.
- Кнопки для управления счётчиком метража, для регулировки яркости подсветки, индикатор заряда аккумуляторных батарей.
- Электронный счётчик метража размотанного кабеля.
- Встроенный блок электропитания 100–240 В.
- Предусмотрена возможность работы от автомобильной сети 12 В.
- В комплект входит аккумуляторная батарея, обеспечивающая не менее 4-х часов непрерывной автономной работы, есть возможность подзарядки от электросети.
- Имеет аналоговый видеовыход (тип BNC).
- Плавный механический тормоз для регулировки скорости размотки кабеля.
- Вес 19,5 кг (с кабелем 60 м).
- Размеры (Д x Ш x В) 645 x 300 x 665 мм.

Видеокамера KK55SL

- Ø головки 55 мм.
- Вес 350 г.
- Герметичность до 10 бар (100 м водяного столба).
- Фокус от 70 м до бесконечности.
- Освещение при помощи 16 ультраярких светодиодов, яркость регулируется.
- Функция самовыравнивания (стабилизации) изображения.
- Общее разрешение 560 ТВ-линий.
- Видеокамера защищена сапфировым стеклом 4 мм, устойчивым к истиранию.
- Угол обзора по диагонали 120°.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам.
- Степень защиты IP 68.



Регулируемый роликовый центратор
Ø 300–500 мм



Механическая тележка



Ø от 250 мм



Ø от 200 мм



Ø от 130 мм

Роликовые центраторы

Набор принадлежностей

- Направляющая для видеокамеры для использования в трубах Ø от 75 мм.
- Регулируемые роликовые центраторы для использования в трубах Ø от 130 и от 200 мм.

Дополнительные принадлежности для mc50 Set

- Увеличение длины проталкиваемого кабеля Ø 9,2 до 90 м.
- Датчик местоположения видеокамеры (512 Гц или 33 кГц).
- Текстовый генератор (текстовые комментарии с наложением на видео).
- Фиксатор пружины для роликовых центраторов.
- Роликовый центратор для видеокамеры для использования в трубах Ø от 250 мм.
- Регулируемый роликовый центратор для использования в трубах Ø 300–500 мм (и более).

Дополнительные принадлежности для mc50 Set

- Фонарь водонепроницаемый для использования с центратором для труб Ø 300–500 мм.
- Механическая тележка с колёсами для удобства транспортировки телеинспекционной системы.
- **НОВИНКА!** Оснащение WiFi модулем для беспроводной передачи видеоданных на планшет или смартфон под управлением iOS или Android (необходимо установить ПО minCam Viewer). ПО позволяет записывать видео-, фото- и аудиофайлы, а также вводить текстовые комментарии с наложением на видео.