

Монтаж и обслуживание холодильной техники

Оборудование для заполнения и слива фреона

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL (Роайрвак)



Аккумуляторный двухступенчатый вакуумный насос

Легче и мощнее по сравнению с аналогичными большими сетевыми вакуумными насосами.

Наименование	кг	№
ROAIRVAC R32 2.0 CL	3,7	1000003230

Наименование	кг	№
ROAIRVAC R32 5.0 CL	7,5	1000003233

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность насоса:	57 л/мин.
Ступени вакуумирования	2
Вакуум:	23 микрона
Мощность двигателя:	185 Вт / 3.600 об./мин.
Напряжение:	18 В
Соединение с адаптером	1/4"
Кол-во заливаемого масла:	5/16" SAEM / 3/8" SAEM
	180 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность насоса:	142 л/мин.
Ступени вакуумирования	2
Вакуум:	15 микрон
Мощность двигателя:	550 Вт / 1.800 об./мин.
Напряжение:	18 В
Соединение с адаптером	1/4"
Кол-во заливаемого масла:	5/16" SAEM / 3/8" SAEM
	350 мл

Газобалластный вентиль

сокращение водяных паров в масляном бачке гарантирует более высокую производительность откачки и более длительный срок службы

Специальный фильтр

сокращение масляного тумана на вентиляционном штуцере

Эргономичная рукоятка

лёгкий и компактный насос удобно переносить

Аккумулятор CAS

совместим с более чем 160 электроинструментами 17 производителей



Лёгкий высококачественный корпус

защищает внутренние части насоса

NEW!



Один аккумулятор к любому виду электроинструмента!

Cordless Alliance System (сокращённо – CAS) основана в 2018 году, по состоянию на сентябрь 2020 года уже 17 производителей используют эту систему. CAS – это первая аккумуляторная система, охватывающая целый ряд производителей.