

УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА + ДОБАВКА «ПОД ВЕРТОЛЕТ». ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ!

УПРОЧНИТЕЛЬ + ДОБАВКА «ПОД ВЕРТОЛЕТ» OF LITHARD PLAST 25 (ЛИТХАРД ПЛАСТ 25)



ОПИСАНИЕ

Нано-силикатный упрочнитель с высоким активным сухим остатком на водной основе, используемый как добавка для улучшения пластичности свежего бетона, вносимая под затирочную машину при обработке свежего бетона, а также для упрочнения, обеспыливания новых бетонных полов. Полимерный компонент продукта помогает защитить свежий бетон от быстрого испарения влаги, а активный нано-силикат входит в химическую реакцию с компонентами бетона с образованием нерастворимых соединений гидросиликата кальция (CSH), которые придают бетону дополнительную прочность, снижают пыление, облегчают уборку бетонных полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2 в 1: улучшение пластичности бетона при его затирке и упрочнение одновременно.
- Высокий сухой остаток — 25%.
- Делает слой бетона пластичным и удобным в затирке вертолетом без необходимости распыления воды.
- Снижает возможность отслоения топпинга до минимума, способствует затирке большего количества топпинга на 1 м².
- Снижает испарение влаги, что важно для бетонирования на улице, а также в условиях солнца и ветра.
- Увеличивает ресурс дисков и лопастей затирочных машин.
- Увеличивает абразивную стойкость бетона до 32%.
- Не вызывает щелочно-силикатную реакцию (ASR), снижает первичную усадку бетона.
- Увеличивает стойкость к проникновению воды и к образованию пятен.
- Нет необходимости в последствии ещё раз наносить жидкий упрочнитель.
- Экономичная система упрочнения бетонного пола.
- «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

- Дорог и автобанов
- Торговых центров
- Супермаркетов
- Паркингов
- Ангаров для самолетов
- Складов
- Логистических центров
- Производственных помещений
- Школ и университетов
- Медицинских учреждений
- Офисных помещений и т.д...

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид	Жидкость молочного цвета
Плотность	1,25
pH	10
Сухой остаток	25%
Активное содержимое	100% сухого остатка
Увеличение стойкости к истираемости	до 32% при сравнении с необработанным образцом
t° замерзания	0° С
t° воспламенения	Негорючий
Срок хранения	1 год в оригинальной закрытой упаковке

УПАКОВКА

Поставляется в 30 л канистрах.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- Бетон в процессе затирки: 5-10 м²/л (100-200 мл/м²).

ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности/ограничения:

- Всегда очищайте поверхность от грязи, налёта, мембранообразователей, покрытий, которые могут не дать проникнуть в структуру основы.

УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА + ДОБАВКА «ПОД ВЕРТОЛЕТ». ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ!

Меры предосторожности / ограничения:

- Наносите продукт только тогда, когда температура воздуха будет выше +2° С минимум в течение 4 часов после нанесения.
- Защищайте металлические, стеклянные, деревянные, кирпичные поверхности от попадания на них продукта. При попадании продукта на эти поверхности, помойте поверхность водой.
- Во всех случаях изучите Лист Безопасности материала перед применением.

Технология нанесения:

- Первое нанесение в количестве 50-100 мл/м² делается перед затиркой поверхности вертолётном с диском.
Второе нанесение в количестве 50-100 мл/м² выполняется во время затирки на лопастях. Также возможно нанесение в один подход.
- Используя распылитель низкого давления, наносите слой материала с расходом, чтобы покрыть всю поверхность без образования пузырьков.
- Материал необходимо наносить перед работающей затирочной машиной так, чтобы рабочие поверхности машины втирали продукт в бетон сразу после нанесения продукта.
- Для максимальной защиты бетона от быстрого испарения влаги рекомендуется нанести один слой OF LitHard Coat 18, как только процесс затирки будет закончен.
- Очистите щётки, инструмент, оборудование, распылитель чистой водой непосредственно после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря на то, что продукт улучшит стойкость пола к проникновению различных сред и образованию пятен, некоторые кислотные продукты могут оставлять пятна на поверхности. Убирайте любые разливы как можно быстрее. Ежедневная уборка пыли с использованием мопа позволит поддерживать полы в отличном состоянии долгое время. Регулярная очистка пола поломоечной машиной будет улучшать глянец поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. Не пейте его. При попадании в желудочный тракт, выпейте большое количество воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искусственно. Обратитесь к доктору. Держите канистру всегда закрытой, когда не используете продукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. При попадании в глаза, промойте глаза немедленно чистой водой и обратитесь к доктору, если раздражение не проходит. Дополнительные меры предосторожности, информация по безопасности и первой помощи содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукт доступен по всему миру. По вопросам технической поддержки, для получения информации по продуктам и контактов дилеров — посетите наш сайт в интернете olmax-floor.ru или пишите на info@olmax-floor.ru.