

Оборудование для проверки герметичности, поиска утечек

Поиск утечек на газо- и водопроводах

ROTEST Electronic 4 (Ротест Электроник 4)



Течеискатель для газопроводных систем

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обнаружения газов в помещении и поиска течей в газопроводах. Обнаруживает все горючие газы на основе метана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- При обнаружении утечки подаются оптический и акустический сигналы.
- При помощи измерительной головки на гибком шланге длиной 42 см и встроенной лампы можно проводить проверку в тёмных и труднодоступных местах.
- Быстрая и точная локализация небольших течей: плавная настройка чувствительности прибора в пределах < 50 ppm — 1 Vol %.
- Защитный вкладыш в чемодане. Управление прибором осуществляется одной рукой для удобства работы на строительном объекте.
- Оптическая индикация состояния элемента питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обнаруживает: природный газ, пропан, бутан, метан, ацетон, спирт, аммиак, бензол, этилен, бензин, водород, промышленные растворители, газотурбинное топливо, растворители, дизельное топливо, толуол.

Чувствительность: < 50 ppm — 1 Vol % (метан)



Лёгкое обнаружение места утечки



Набор (№ 1000003199):
ROTEST Electronic 4 с батарей 9 В, пластмассовый чемодан (№ 1000003199).

Наименование	кг	№
Течеискатель ROTEST Electronic 4	1,25	1000003199

8

ROTEST (Ротест)

Спрей для обнаружения утечек на газопроводах

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обнаружения утечек в газопроводных трубах, газовых баллонах или резервуарах с газом. При наличии течи после распыления спрея образуются пузыри.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Спрей прост в обращении.
- С помощью высокочувствительной пены можно быстро и надёжно обнаружить утечки газа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обнаруживает газы (например, природный газ, горючие газы, воздух). Спрей нейтрален по отношению к распространённым горючим газам и хладагентам, при взаимодействии с ними происходит только пузырение, прочие реакции отсутствуют.

Высокочувствительный спрей для быстрого и надёжного обнаружения утечек газа!



Проверен по DVGW
Регистрационный
№ NG-5170CL0063



Наименование	Объём	г	№
Спрей для поиска утечек ROTEST	400 мл	470	12 65000