

для мойки холодной водой – с двигателем ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
**Серия Profi-Jet** (переносной)



**Удобная ручка**  
 Экономящая место, компактная конструкция



**Защитный кожух**  
 Теплозащита



**Регулирование давления**  
 Рабочее давление регулируется  
 бесступенчато



**Двигатель „Honda“, удобный в  
 техобслуживании**

С интегрированным устройством  
 защиты двигателя при нехватке масла



Рисунки: Profi-Jet В 13/150  
 переносное исполнение



		Profi-Jet В 13/150		Profi-Jet В 10/200	
<b>Технические данные</b>					
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа	30-150 / 3-15		30-200 / 3-20	
Допускаемое избыточное давление макс.	бар / МПа	170 / 17		220 / 22	
Расход воды	л/мин.   л/час	13	780	10	600
Двигатель		Honda GX160 LX		Honda GX200 LX	
Размеры (дл. x шир. x выс.)	мм	520 / 360 / 420		520 / 360 / 420	
Вес	кг	33		35	
Регулирование скорости вращения (Pcв)		-		-	
Засасывание моющего средства		-		-	
<b>Объем поставки</b>					
Шланговый барабан		-		-	
Шланг высокого давления из металлической ткани	м	10		10	
Безопасные отключаемые пистолеты	Модели	M2000		M2000	
Копье-грязекиллер	Размер сопла	-		○ 03	
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом	Размер сопла	● D2505		○ D2503	
<b>Арт. №</b>		<b>41170</b>		<b>41182</b>	



**ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!**

**ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ**

Выбирая очистители высокого давления фирмы Kränzle с двигателем внутреннего сгорания, Вы примете верное решение, если требуется максимальное давление чистки, не зависящее от электропитания.

- Эксплуатация без подключения к электросети
- Возможно засасывание воды из отдельной емкости

Подробные технические данные на стр 81

## ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ – С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

	Серия Profi-Jet (без шлангового барабана) (Стр. 34-35)							
	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200				
Технические данные	без шлангового барабана	без шлангового барабана	вкл. шланговый барабан	вкл. шланговый барабан				
Регулируемое рабочее давление бар / МПа	30-200 / 3-20		30-250 / 3-25					
Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа	220 / 22		270 / 27					
Подвод горячей воды (макс.) °С	60		60					
Расход воды л/мин. л/час	20   1200	16   960	13   780	10   600				
Прямое всасывание (высота всасывания) м	2.5		2.5					
Объем водяного бака л	-		-					
Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	785 / 570 / 995		770 / 570 / 1005					
Вес кг	64 / 65		42					
<b>Технические данные / Оснащение (двигатель внутреннего сгорания)</b>								
Двигатель	Honda GX390 LX		Honda GX160 LX					
Регулирование скорости вращения (Pcv)	- / ●		●					
<b>Оснащение</b>								
Система полной остановки	-		-					
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя	-		-					
Защитное отключение	-		-					
Стояночный тормоз	-		-					
Засасывание моющего средства	-		-					
Шланговый барабан Арт. №	-		●					
<b>Объем поставки</b>								
Шланг высокого давления из металлической ткани Арт. № м	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели	123202	Starlet	123202	Starlet	12480	M2000	12480	M2000
Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	41570-03	○ 03
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом Арт. № Размер сопла	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503
Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Входной водяной фильтр Арт. №	13310		13310		13310		13310	
	без Pcv	вкл. Pcv	без Pcv	вкл. Pcv	вкл. Pcv		вкл. Pcv	
<b>Арт. №</b>	<b>41187</b>	<b>411871</b>	<b>41186</b>	<b>411861</b>	<b>411702</b>		<b>411822</b>	

	Серия Profi-Jet (вкл. шланговый барабан) (Стр. 36-37)			Серия B (Стр. 38-39)				
	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250	B 170 T	B 240 T	B 230 T	B 270 T	
Технические данные	вкл. шланговый барабан	вкл. шланговый барабан	вкл. шланговый барабан					
Регулируемое рабочее давление бар / МПа	30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25		30-150 / 3-15	
Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа	240 / 24		220 / 22		270 / 27		170 / 17	
Подвод горячей воды (макс.) °С	60		60		60		60	
Расход воды л/мин. л/час	16   960	20   1200	16   960	12,5   750	16   960	20   1200	16   960	
Прямое всасывание (высота всасывания) м	2.5		2.5		2.5		2.5	
Объем водяного бака л	-		-		-		-	
Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		720 / 570 / 960	
Вес кг	71		71		71		68	
<b>Технические данные / Оснащение (двигатель внутреннего сгорания)</b>								
Двигатель	Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX160 LX		Honda GX340 LX	
Регулирование скорости вращения (Pcv)	●		●		-		●	
<b>Оснащение</b>								
Система полной остановки	-		-		-		-	
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя	-		-		-		-	
Защитное отключение	-		-		-		-	
Стояночный тормоз	-		-		●		●	
Засасывание моющего средства	-		-		-		-	
Шланговый барабан Арт. №	●		●		●		●	
<b>Объем поставки</b>								
Шланг высокого давления из металлической ткани Арт. № м	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	12489	M2000
Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом Арт. № Размер сопла	12395-D2505	● D2505	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505
Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	41580-05	● 05
Входной водяной фильтр Арт. №	13310		13310		13310		13310	
	вкл. Pcv	вкл. Pcv	вкл. Pcv	вкл. Pcv	без Pcv		вкл. Pcv	
<b>Арт. №</b>	<b>411733</b>	<b>411872</b>	<b>411862</b>	<b>411901</b>	<b>411921</b>		<b>411941</b>	