

Резьбонарезное оборудование и инструмент

Резьбонарезные станки

ROPOWER 50 R (Ропауэр)

Мобильный компактный резьбонарезной станок Ø 1/4 – 2"

Быстрое лёгкое изготовление точных трубных и болтовых резьб в соответствии с нормами.



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на производстве, в монтажных, ремонтных работах, на стройке и в цехе.

Для нарезания резьбы:

BSPT правая, EN 10226, ISO 7-1: Ø 1/4 – 2"

BSPP, ISO 228-1, DIN 259: Ø 1/2 – 2"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и надёжное нарезание резьбы, отрезание, удаление грата, накатывание желобков.
- Легко и удобно перевозить на тележке с колёсами, которая одновременно служит рабочим столом.
- Полная обработка трубы — подготовительная и заключительная.
- Конструкция машины позволяет легко и удобно проводить техническое обслуживание станка.
- Резьбонарезная головка тип R (автоматическая, со встроенной подачей масла).
- Мобильная рама-подставка для перевозки (серийное оснащение).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя:	1.150 Вт
Рабочая скорость:	40 об./мин.
Вес:	68 кг
Размеры (Д x Ш x В):	535 x 430 x 340 мм

6

Подготовительная и заключительная обработка трубы

Самоцентрирующий труборез

для точной резки

Внутренний гратосниматель с 3 ножами

отсутствие грата

Зажимной патрон ударного действия

с максимальным зажимным усилием, труба не проскальзывает

Центрирующий зажимной патрон

быстрое и точное выравнивание трубы

Конструктивное решение для удобного техобслуживания

Двигатель с двойной изоляцией

в соответствии с VDE

Безопасность

двигатель с высоким тяговым усилием и стабильным моментом вращения

Постоянная передача усилия

внешняя смазка шпинделя, удобно обслуживать

Станок с лёгким уклоном

пониженный расход масла, исключение замазывания во внутренней части трубы



Шестеренчатый масляный насос с системой фильтрации и регулируемым расходом

равномерная подача масла

Большой поддон для стружки из пластмассы

легко чистить

Резьбонарезное оборудование и инструмент

Резьбонарезные станки

ROPOWER 50 R на тележке (Ропауэр)

В наборе: ROPOWER 50 R, ручная универсальная резьбонарезная головка 1/2 – 2" (№ 56054), резьбонарезные ножи из быстрорежущей стали BSPP 1/2 – 3/4" (№ 56058), 1 – 2" (№ 56059), предохранительный ножной выключатель (№ 56335), тележка (№ 56051), инструмент.

Резьбонарезная головка тип R

Ручная резьбонарезная головка со встроенной подачей масла

высокая стойкость резьбонарезных ножей

Оптимальное смазывание и охлаждение ножей

длительный срок службы

С площадкой под инструмент и креплением для ножного выключателя

комфортная работа

Складная подставка

удобная транспортировка

С 2 пластмассовыми колёсами

обеспечение мобильности

Предохранительный ножной выключатель (№ 56335)

повышенная безопасность

Тележка (№ 56051) входит в комплектацию!

6

Автоматическая резьбонарезная головка со встроенной подачей масла



Мобильность



Обработка края резьбы, № 56500



Накатывание желобков с минимальными затратами




Наименование	В	кг	№
ROPOWER 50 R с автоматической резьбонарезной головкой			
BSPT R 1/2 – 3/4", 1 – 2"	230 В	88,5	56050
BSPP R 1/2 – 3/4", 1 – 2"	230 В	88,5	56057
Тележка для ROPOWER 50 R		19,2	56051
Запасной режущий диск (40, 90, 3 SG, 2 S, 2 SE, 3 S, 3 SE, 4 S, 4 SE)		0,02	70074
Крепёжные болты для транспортировочной тележки (4 шт.)		0,7	56049
Ножи (4 шт.)		5,0	56488

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№
Резьбонарезное масло	143 6000021
Автоматич. резьбонарезные головки	148 56052
Резьбонарезные ножи	148 56369
NIPPEL MAX	149 56056
Устройство для обработки края резьбы	149 56500
ROGROOVER 1 – 6"	150 56505



№ 65010



№ 56052



№ 56056



№ 56505