

## Устройство для накатывания желобков

Простое в обращении, лёгкое и надёжное устройство для накатывания желобков на трубах до 6" (sch 10) и 3" (sch 40).

Характеризуется универсальностью благодаря поставляемым принадлежностям, может эксплуатироваться совместно с резьбонарезными станками различных производителей, например, SUPER-EGO, ROTHENBERGER, RIDGID, включая наш SUPERTRONIC, и с различными верстаками и рабочими столами (например, рабочий стол 464).

Глубина желобка легко регулируется под каждый размер трубы с помощью различных роликов.

Базовый комплект для труб 2" – 6" (sch 10).

Дополнительный комплект роликов 1" и комплекты роликов 1.1/4" и 1.1/2".

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **6" (sch 10)**  
**3" (sch 40)**

Вес: **14,5 кг**



Фланцевые соединения для труб с желобками

Made in Spain

№		кг	
887090200	Для SUPER-EGO Heavy Work 2"	14,5	1
887090800	Для SUPER-EGO Heavy Work 4"	14,5	1
887092000	Для SUPERTRONIC 2000	14,5	1
<b>Ролик и хвостовик</b>			
887090500	1"	–	–
887090600	1.1/4 – 1.1/2"	–	–
887090700	2 – 6"	–	–
<b>Подставка под станок</b>			
56510	SUPER-EGO 2"	–	–
56512	SUPER-EGO 4"	–	–
56515	SUPERTRONIC 2000	–	–



## Желобонакатный станок GROOVER 2–12" (Грувер)

Электрогидравлический станок для накатывания желобков на тонкостенных и стандартных стальных трубах 2" – 12" (60 – 325 мм). Монтаж систем пожаротушения, трубопроводов, отопительных производственных установок, применяется на производстве и в горнодобывающей промышленности.

Надёжный гидравлический насос.

Компактная и прочная конструкция.

Мощный тихий двигатель.

Точная регулировка глубины желобка.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	2 – 12" (60 – 325 мм)
Толщина стенки трубы:	3 – 10 мм
Напряжение:	230 / 240 В, 50 / 60 Гц
Мощность:	1.100 Вт
Скорость:	23 об./мин.
Макс. рабочее давление:	8 кг
Размеры:	920 x 460 x 960 мм
Вес:	129 кг



Точная регулировка глубины желобков

Мощный гидравлический насос с ручной подачей

Клапан давления, быстрое изменение режима работы

Мощный, малошумный двигатель

Стабилизатор для труб больших Ø, труба не проскальзывает

Компактная и устойчивая конструкция станка

В комплект поставки включена рулетка для измерения Ø

**Комплект поставки:** ROGROOVER 2 – 12", комплект для накатывания 2 – 6", комплект для накатывания 3 – 6", комплект для накатывания 8 – 12", стойка-опора для трубы, монтажный инструмент, рулетка для измерения Ø, деревянный ящик для транспортировки и хранения.

№		Напряжение	кг	
1500001987	ЕС	230 В – 50/60 Гц	129	1

№		
<b>Набор роликов для накатки желобков</b>		
887307000	2 – 6"	1
887308000	3 – 8"	1
887309000	8 – 12"	1
<b>Подставка-опора для трубы</b>		
1500000133	2 – 12"	1