

OERTZEN MINIPOWER / TRENDPOWER / SUPERPOWER (ОРЦЕН МИНИПАУЭР / ТРЕНДПАУЭР / СУПЕРПАУЭР)



OERTZEN Trendpower



OERTZEN Superpower

Аппараты высокого давления с нагревом воды.
Для коммерческого и профессионального использования.
Исполнение мобильное — на колёсах.
Латунный насос с керамическими плунжерами.
Для эффективной мойки сложных загрязнений.
Шланг 10 м, пистолет, сдвоенное копьё в комплекте.

Технические данные	Minipower	Trendpower	Superpower
Артикул, №	10000017	10000018	10000016
Давление рабочее макс., бар	110	170	
Подача воды, л/ч (л/мин)	540 (9)	800 (13,3)	900 (15)
Давление максимальное, бар	130	187	190
Мощность потребляемая, кВт	2,8	4,3	5,2
Привод электрический	230 В/1 ф./50 Гц	400 В/3 ф./50 Гц	
Насос высокого давления	2800 об/мин		1400 об/мин
	кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки		
Водонагреватель	дизельная горелка, нерж. сталь		
Температура нагрева воды, °С	140		
Габариты (Д x Ш x В), мм	820 x 690 x 870		1110 x 700 x 900
Масса, кг	80	85	120
Шасси	шасси на 4-х колёсах со стояночным тормозом, кожух ПЭ		
Регулировка давления	плавная (регулирующий клапан, манометр)		
Характеристики водоснабжения	давление 2–8 бар, температура макс. 60°С, вход 3/4" ш		
Сила отдачи пистолета, Н	61	71	81
Уровень шума Lp/Lw, дБ	66/72	75/85	63/75
Гидродинамический показатель, (л/мин x бар)	990	2266	2550
Коэффициент использования	8 часов/сутки		
Оснащение серийное	система Vu-pass манометр электрический кабель 5,5 м с вилкой система SCS (Safety Control Stop) – старт-стоп с таймером		
	бак топливный 18 л		бак топливный 25 л бак химии 22 л система антинакипи автоматическая
Комплектация поставки	пистолет с изолированным удлинителем 330 бар вращающийся соединитель копье сдвоенное нержавеющей с рукояткой-регулятором давления, форсунки ВД и НД с защитой		

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Мойка автомобилей, деталей оборудования, полов, ёмкостей от обычных и жиро/масло/пищевых, нефтехимических загрязнений с использованием химии, нагретой воды и пара



Чистка решётки окрасочной камеры



Мойка поверхностей от нефтехимических загрязнений

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN MINIPOWER / TRENDPOWER / SUPERPOWER

- ◆ Шасси на 4-х колёсах со стояночным тормозом с интегрированным топливным баком, кожух ПЭ
- ◆ Высококачественная головка насоса из кованой латуни
- ◆ Система SCS (Safety Control Stop) — старт-стоп с таймером
- ◆ Фланцевое соединение электродвигателя и насоса
- ◆ Кривошипный насос с керамическими плунжерами (втулками)
- ◆ Экономичный высокоэффективный нержавеющий водонагреватель с дизельной горелкой
- ◆ Система подачи химических средств
- ◆ 4-полюсный асинхронный двигатель

Наименование	Артикул	Minipower	Trendpower	Superpower
Барабан для шланга ВД 20 м переносной	10800777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 15 м	10702065	<input type="checkbox"/>	-	-
Мойщик полов BRW 350 нерж.	10800370	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мойщик полов BRW 470 нерж.	10800847	-	-	<input type="checkbox"/>
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 3/8" г ∅ 24 мм 050	10722318	-	-	<input type="checkbox"/>
Щётка моющая ротационная ∅ 180 мм	10800010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ремень для подвески шланга	10800399	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно