

Оборудование для пайки и сварки

Пайка твёрдым припоем с одноразовыми баллончиками

Горелка SUPER FIRE 3 (Супер Файер 3)

Мощная удобная горелка для пайки твёрдым припоем

Для пайки твёрдым припоем Ø до 28 мм, а также для удаления краски, усадки термоусадочных шлангов и т.п.



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пайка твёрдым припоем: Ø до 28 мм (с рефлектором пламени, в зоне, защищённой от ветра)

Пайка мягким припоем: Ø до 35 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый нагрев, уменьшенный расход газа!
- Длительный срок службы.
- Система «Twist ,N' Load» (5 различных сопел) — замена сопла одним движением руки!
- Точная регулировка пламени.
- Одного баллончика хватает примерно на 2,5 часа пайки твёрдым припоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобно использовать при проведении продолжительных работ благодаря кнопке фиксации.
- Надёжный пьезо-поджиг (до 30.000 поджигов).
- Двойная безопасность, газ не подается, пока сопло не зафиксировано (пьезоподжиг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: 7/16" EU

Рукоятка: из алюминия, навинчиваемая

Сопло: из латуни/нержавеющей стали

«Twist 'N' Load»

7



Пайка твёрдым припоем при монтаже системы газоснабжения



Высокая температура пламени благодаря циклонному завихрению



Пайка твёрдым припоем систем кондиционирования и холодильных систем



Оборудование для пайки и сварки

Пайка твёрдым припоем с одноразовыми баллончиками

Точечное сопло (460°C)*:



Для точной пайки мягким припоем; прецизионное стабильное пламя.

Стандартное сопло (700°C)*:




Для пайки мягким припоем и проведения других работ с уменьшенной подачей тепла; прецизионное мощное стабильное пламя.

Циклонное сопло (950°C)*:



Для пайки твёрдым и мягким припоем, сопло циклонного типа — эффективное вихревое пламя обеспечивает равномерный, быстрый и экономный нагрев трубы.

Сопло «Горячий воздух» (400°C)*:



Для удаления старой краски и проведения усадки труб/шлангов до Ø 80 мм, интенсивный устойчивый к ветру поток горячего воздуха.

Сопло для усадки (720°C)*:



Для усадки труб/шлангов до Ø 300 мм и нагрева; интенсивное устойчивое к ветру пламя.

SUPER FIRE 3 HOT BOX

(Супер Файер 3 Хот Бокс)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальный набор инструмента.
- Для проведения ремонтных работ, монтажа систем отопления, холодильной техники и систем кондиционирования.



(№ 1000002370)



Набор из 5 частей (№ 1000002370): рукоятка (№ 35445), циклонное сопло (№ 35457), точечное сопло (№ 35455), рефлектор пламени (№ 31043), подставка (№ 35461), 2 баллончика MAPPI B (№ 35521-B), чемодан ROCASE 4414 (№ 1000001945).

Наименование	№
SUPER FIRE 3 HOT BOX EU (вкл. MAPPI ¹⁾ Gas B)	1 1000002370

* Температура прогрева материала.

7

Базовый набор SUPER FIRE 3

(Супер Файер 3)

Набор (№ 35436): рукоятка (№ 35445), циклонное сопло (№ 35457).

Для стационарной пайки закажите подставку (№ 35461)

Наименование	№
Базовый набор SUPER FIRE 3	4 35436
Переходной адаптер SUPER FIRE с 7/16" на 1"	1 35648X



№ 35648X
(не входит в набор)





№ 35436

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



№ 31050



№ 45268



Наименование	№	Наименование	№
Огнеупорный коврик	177	Мягкий припой	179
Ёршики для чистки медных труб изнутри	177	Губки для чистки ROVLIES	177
Мягкие и твёрдые припои	179 – 181	Пасты для мягких/твёрдых припоев ROSOL/LPS	179

¹⁾ MAPPI является зарегистрированной товарной маркой MESSER Group GmbH, Бад Зоден.