

для мойки холодной водой – с двигателем ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Серия Profi-Jet (Передвижной - вкл. шланговый барабан)



Интегрированный шланговый барабан
 Со складной ручкой



Двигатель „Honda“, удобный в техобслуживании
 С интегрированным устройством защиты двигателя при нехватке масла



Каркас из нержавеющей стали
 Защищенный от коррозии

Регулирование давления
 Рабочее давление регулируется бесступенчато

Регулирование скорости вращения (P_{св})
 Для снижения расхода топлива

Рисунки: Profi-Jet B 16/220 с шланговым барабаном и регулированием скорости вращения



	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
Технические данные					
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа		30-150 / 3-15	30-200 / 3-20	30-220 / 3-22
Допускаемое избыточное давление макс.	бар / МПа		170 / 17	220 / 22	240 / 24
Расход воды	л/мин.	л/час	13 780	10 600	16 960
Двигатель			Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX
Размеры (дл. x шир. x выс.)	мм		770 / 570 / 1005	770 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005
Вес	кг		42	44	71
Регулирование скорости вращения (P _{св})			-	-	●
Засасывание моющего средства			-	-	-
Объем поставки					
Шланговый барабан			●	●	●
Шланг высокого давления из металлической ткани	м		20	20	20
Безопасные отключаемые пистолеты	Модели		M2000	M2000	Starlet
Копье-грязекиллер	Размер сопла		-	○ 03	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом	Размер сопла		● D2505	○ D2503	● D2505
			без P _{св}	без P _{св}	вкл. P _{св}
Арт. №			411702	411822	411733
				411872	411862



Подробные технические данные на стр 82-83

ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ – С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

	Серия Profi-Jet (без шлангового барабана) (Стр. 34-35)							
	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200				
Технические данные	без шлангового барабана	без шлангового барабана	вкл. шланговый барабан	вкл. шланговый барабан				
Регулируемое рабочее давление бар / МПа	30-200 / 3-20		30-250 / 3-25					
Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа	220 / 22		270 / 27					
Подвод горячей воды (макс.) °С	60		60					
Расход воды л/мин. л/час	20 1200	16 960	13 780	10 600				
Прямое всасывание (высота всасывания) м	2.5		2.5					
Объем водяного бака л	-		-					
Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	785 / 570 / 995		770 / 570 / 1005					
Вес кг	64 / 65		42					
Технические данные / Оснащение (двигатель внутреннего сгорания)								
Двигатель	Honda GX390 LX		Honda GX160 LX					
Регулирование скорости вращения (Pcv)	- / ●		●					
Оснащение								
Система полной остановки	-		-					
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя	-		-					
Защитное отключение	-		-					
Стояночный тормоз	-		-					
Засасывание моющего средства	-		-					
Шланговый барабан Арт. №	-		●					
Объем поставки								
Шланг высокого давления из металлической ткани Арт. № м	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели	123202	Starlet	123202	Starlet	12480	M2000	12480	M2000
Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	41570-03	○ 03
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом Арт. № Размер сопла	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503
Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Входной водяной фильтр Арт. №	13310		13310		13310		13310	
	без Pcv	вкл. Pcv	без Pcv	вкл. Pcv	вкл. Pcv		вкл. Pcv	
Арт. №	41187	411871	41186	411861	411702		411822	

	Серия Profi-Jet (вкл. шланговый барабан) (Стр. 36-37)			Серия B (Стр. 38-39)				
	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250	B 170 T	B 240 T	B 230 T	B 270 T	
Технические данные	вкл. шланговый барабан	вкл. шланговый барабан	вкл. шланговый барабан					
Регулируемое рабочее давление бар / МПа	30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25		30-150 / 3-15	
Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа	240 / 24		220 / 22		270 / 27		170 / 17	
Подвод горячей воды (макс.) °С	60		60		60		60	
Расход воды л/мин. л/час	16 960	20 1200	16 960	12,5 750	16 960	20 1200	16 960	
Прямое всасывание (высота всасывания) м	2.5		2.5		2.5		2.5	
Объем водяного бака л	-		-		-		-	
Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		720 / 570 / 960	
Вес кг	71		71		71		68	
Технические данные / Оснащение (двигатель внутреннего сгорания)								
Двигатель	Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX160 LX		Honda GX340 LX	
Регулирование скорости вращения (Pcv)	●		●		-		●	
Оснащение								
Система полной остановки	-		-		-		-	
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя	-		-		-		-	
Защитное отключение	-		-		-		-	
Стояночный тормоз	-		-		●		●	
Засасывание моющего средства	-		-		-		-	
Шланговый барабан Арт. №	●		●		●		●	
Объем поставки								
Шланг высокого давления из металлической ткани Арт. № м	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	12489	M2000
Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом Арт. № Размер сопла	12395-D2505	● D2505	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505
Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	41580-05	● 05
Входной водяной фильтр Арт. №	13310		13310		13310		13310	
	вкл. Pcv	вкл. Pcv	вкл. Pcv	вкл. Pcv	без Pcv		вкл. Pcv	
Арт. №	411733	411872	411862	411901	411921		411941	