

Монтаж и обслуживание холодильной техники

Принадлежности

Соединения для баллонов и адаптеры

Для баллонов с хладагентом

Для универсального использования при обслуживании холодильных контуров.



№ 170950, № 1500003381

№ 173204, № 173205

№ 1700RD

Наименование	№
Адаптер для баллона, соединение 1/4"	173205
Адаптер для баллона, соединение 5/16"	173204
Адаптер для баллона, соединение W21,8 x 1/4" SAE M с уплотнением для баллонов больше 2 л	170950
Адаптер для баллона, соединение W21,8 левая x 1/4" SAE M для горючих хладагентов типа R32	1500003381
Адаптер, соединение 1/2" левая – 5/16" SAE M	173206
Адаптер, соединение 1/4" SAE M – 3/8" SAE F	89501
Адаптер, соединение 3/8" SAE M – 1/4" SAE F	89503
Адаптер, соединение 1/4" SAE F – 5/16" SAE M	170016
Адаптер, соединение 1/4" SAE M – 5/16" SAE F с толкателем клапана	1700RD

Набор с динамометрическим гаечным ключом

Для точного затягивания отбортовочных соединений

Набор: регулируемый динамометрический гаечный ключ (10 – 70 Нм) и 6 головок SW 17, 22, 24, 26, 27 и 29 мм для отбортовочных соединений на трубах 1/4", 3/8", 1/2" и 5/8" в соответствии с **DIN EN 378-2:2012-08**.



Адаптер 1/2" левая – 5/16" SAE M соединение, арт. № 173206



Соединение необходимо затягивать с соблюдением момента затяжки!

Набор из 7 предметов (№ 175001): по 1 головке 17, 22, 24, 26, 27, 29 мм, динамометрический ключ, футляр.

Ø	Ширина ключа	Момент затяжки
1/4" / 6 мм	17 мм	14 – 18 Нм
3/8" / 10 мм	22 мм	33 – 42 Нм
1/2" / 12 мм	24 мм	50 – 62 Нм
1/2" / 12 мм	26 мм	50 – 62 Нм
5/8" / 15/16 мм	27 мм	63 – 77 Нм
5/8" / 15/16 мм	29 мм	63 – 77 Нм

Наименование	кг	№
Набор с динамометрическим ключом, 7 предм.	1,7	175001

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION (Роторк Эйркон)

Динамометрический ключ с плавной регулировкой

Запатентованный реечный привод для быстрой и надёжной затяжки отбортовочных гаек размером 15 – 32 мм в соответствии с EN 378-2:2008-06.



ROTORQUE AIRCON динамометрический ключ



ROTORQUE REFRIGERATION динамометрический ключ



Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование течей.
- ROTORQUE REFRIGERATION подходит для проведения работ на головке блока цилиндров.

Наименование	№
ROTORQUE AIRCON	1000000224
ROTORQUE REFRIGERATION	1000000225

Характеристики
ПРЕИМУЩЕСТВА
<ul style="list-style-type: none"> ● Всегда подходит для полного размерного ряда отбортовочных гаек 15 – 32 мм, плавная регулировка. ● Без соскальзывания благодаря самофиксирующемуся реечному приводу и трещотке. ● Просто и надёжно: предписанный момент затяжки (в соответствии с EN 378-2:2008-06) под каждый размер выштампован на головке ключа.

Разводные ключи

Из хромованадиевой стали, цельнокованные, хромированные и полированные

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точная работа благодаря ролику правого вращения; ключ прочный, с лёгким ходом, минимальный зазор при скольжении.



Размер, дюйм	L мм	Ширина захвата до, мм	г	№
6"	160	20	100	70441
8"	210	25	220	70442

Размер, дюйм	L мм	Ширина захвата до, мм	г	№
10"	250	29	390	70443
12"	300	34	660	70444
15"	380	44	1170	70445



Инструмент для клапанов Шредера

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для замены клапанов в холодильных контурах под давлением без слива хладагента.
- Для простой безопасной замены пружинной вставки клапана Шредера.
- С предохранительной резьбой для безопасной работы с R410A.



Наименование	№
Инструмент для клапанов Шредера в пласт. ящике	87800

Гребёнка для правки ламелей в теплообменниках

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для правки ламелей в теплообменниках.
- В одном инструменте — 6 различных размеров.



Наименование	Размеры	№
Гребёнка для ламелей	8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 мм	224500