

Профессиональные АВД KRÄNZLE с подогревом воды серия THERM-RP

С высоким рабочим давлением и большой подачей воды!

Цифровая панель управления

Для регулировки температуры воды

Встроенный барабан для шланга

Барабан со шлангом ВД со стальной оплёткой длиной 20 м и складной ручкой

Стояночный тормоз

Для безопасности

Система хранения

Практичное размещение безопасного пистолета и копий



Высокоэффективная уборка сельхозпомещений и соблюдение оптимальной гигиены на фермах и агрокомплексах, в пищевой промышленности, цехах по обработке мяса и молока с использованием высокопроизводительных аппаратов высокого давления с подогревом воды.

Подходят для дезинфекции и санитарной очистки. Обработка струей горячей (до 85 °С) воды позволяет экономить до 40% рабочего времени.

Технические характеристики		therm-RP 1000	therm-RP 1200	therm-RP 1400	therm-RP 1600
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа	70-200 / 7-20	70-190 / 7-19	70-170 / 7-17	70-150 / 7-15
Допустимое избыточное давление макс.	бар / МПа	220 / 22	210 / 21	190 / 19	170 / 17
Подключение к электросети	В / ~ / Гц / А	400 / 3 / 50 / 13,5	400 / 3 / 50 / 14,3	400 / 3 / 50 / 14,3	400 / 3 / 50 / 14,3
Обороты двигателя	об./мин	1400	1400	1400	1400
Подача воды	л/ч	1000	1200	1400	1600
Потребляемая/отдаваемая мощность	кВт кВт	7,5 6,0	8,0 6,3	8,0 6,3	8,0 6,3
Размеры с барабаном для шланга Д/Ш/В	мм	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1300
Выдача горячей воды (подвод 12") бесступенчатая регулировка	°С	12-85°	12-80°	12-75°	12-70°
Паровая ступень при давлении до 30 бар	°С	Макс. 155°	Макс. 155°	Макс. 145°	Макс. 145°
Вес	кг	228	228	228	228
Комплектация					
Арт. № с барабаном для шланга		468001	468021	468041	468061
Шланг ВД со стальной оплёткой	м нВт	20 8	20 8	20 8	20 8
Безопасный пистолет	Модель	Starlet	Starlet	Starlet	Starlet
Копьё из нержавеющей стали с плоскоструйной насадкой	Размер сопла	4005	40065	4008	4011
Арт. № без барабана для шланга		468000	468020	468040	468060
Шланг ВД со стальной оплёткой	м нВт	10 8	10 8	10 8	10 8
Безопасный пистолет	Модель	Starlet	Starlet	Starlet	Starlet
Копьё из нержавеющей стали с плоскоструйной насадкой	Размер сопла	4005	40065	4008	4011

Современнейшие технологии и первоклассная эффективность очистки в сочетании с высоким рабочим давлением делают аппараты с нагревом воды новой серии Kränzle THERM-RP идеальными для мойки строительной и сельскохозяйственной техники, для использования в агро- и животноводческих комплексах, а также в промышленности.

- Новый рядный насос со встроенным разгрузочным клапаном и реле давления.
- Плавная регулировка рабочего давления.
- Система быстроразъемного соединения обеспечивает простую и эффективную замену копий.
- Система TotalStop обеспечивает отключение двигателя с задержкой для разгрузки насоса высокого давления.
- Соединительный кабель длиной 7,5 м с системой намотки кабеля.

