

Машины для промывки и прочистки труб

Машины для прочистки труб

R650

Машина для прочистки труб Ø 20 – 150 мм

Для профессионального мобильного использования. Компактная, прочная и мощная машина даже при устранении сложных засоров.



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хорошо зарекомендовала себя в экстремальных рабочих условиях. Отличается ровным ходом и мощностью даже при резке проросших корней, цемента и известковых отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удвоенная мощность двигателя* (по сравнению с R600).
- Универсальное использование благодаря переставляемому зажимному рычагу.
- Крепление напрямую спиралей Ø 22 и 16 мм.
- Дополнительно через адаптер крепление спиралей Ø 8 и 10 мм.
- Макс. рабочая длина 65 м с S-спиралью Ø 22 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для труб:	Ø 20 – 150 мм
Для соед. напрямую:	спирали Ø 22 и 16 мм
С адаптером:	Ø 8 мм и 10 мм
Макс. рабочая длина:	65 м с S-спиралью Ø 22 мм 55 м с S-спиралью Ø 16 мм 10 м с S-спиралью Ø 8 и 10 мм
Мощность двигателя:	800 Вт (входная мощность)
Напряжение:	230 В, 50 Гц
Частота вращения:	623 об./мин., правое /левое вращение
Вес:	22,8 кг

Центральный механизм приведения спирали во вращательное движение

усиленный приводной рычаг, расположенный посередине

Очень лёгкая алюминиевая рама (литьё под давлением)

жёсткая на кручение

Запатентованная система зажимных кулачков

Приводной рычаг переставляется

универсальное использование

Держатель / разъединитель для спиралей

надёжное крепление и безопасное снятие спиралей

Прочные боковые части из полиамида

армирование стекловолокном



№ 72688

11

Приводной рычаг переставляется



Работа в труднодоступных местах



Двигатель защищён от попадания брызг



Комплект прочистной машины R650 (№ 72680)*



*Возможно изменение в комплектации набора.

Наименование	кг	230 В, №
Комплект прочистной машины R650 с направляющим шлангом, с набором из 5 спиралей/насадок 22 мм	22,8	72680
R650 без комплекта насадок/спиралей с виброгасящим шлангом	20,9	72688
Наборы инструмента и принадлежности со стр. 248		

Принадлежности

Наименование	кг	№
Виброгасящий шланг FS 22, длина 4 м	2,8	72541
Адаптер для спиралей Ø 8 мм, пустой	1,82	72514
Адаптер для спиралей Ø 10 мм, пустой	1,82	72515
Кулачки зажимные для машины, запасные	0,25	72638
Поворотная складная тренога	3,0	58182
Набор спиралей Standart Ø 22 мм	24,0	72955X