

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

BS-230 Top

Лёгкий и удобный в эксплуатации камнерезный станок для дисков Ø 230 мм и длиной реза 700 мм

- С верхней направляющей
- Стабильная сварная конструкция с удлинённой базой
- Режущая часть с роликовыми направляющими и с прямым приводом режущего диска
- Поворотная режущая часть для точных резов под 45°
- Складные ножки с транспортировочными колёсами
- Детали с порошковым покрытием



BS-350 LST

Мощный и надёжный камнерезный станок для дисков Ø 350 мм и глубиной реза 105 мм



- Стол с роликовыми подшипниками
- Прочная сварная конструкция
- Складные ноги для облегчения транспортировки, транспортировочные колёса
- Удобные ручки для переноски
- Электродвигатель со встроенной в обмотку термозащитой
- Возможность резки под углом 45°
- Направляющие каретки из нержавеющей стали
- Высокопроизводительный водяной насос S1

BS-400 LST

Мощный и надёжный камнерезный станок для дисков Ø 400 мм и глубиной реза 170 мм



- Стол с роликовыми подшипниками
- Прочная сварная конструкция
- Складные ноги для облегчения транспортировки
- Транспортировочные колёса
- Удобные ручки для переноски
- Электродвигатель со встроенной в обмотку термозащитой
- Направляющие каретки из нержавеющей стали
- Высокопроизводительный водяной насос S1
- Регулировка глубины реза

BS-500 LST

Мощный и надёжный камнерезный станок для дисков Ø 500 мм и глубиной реза 220 мм



- Стол с роликовыми подшипниками
- Прочная сварная конструкция
- Складные ноги для облегчения транспортировки
- Транспортировочные колёса
- Удобные ручки для переноски
- Электродвигатель со встроенной в обмотку термозащитой
- Направляющие каретки из нержавеющей стали
- Высокопроизводительный водяной насос S1
- Регулировка глубины реза

	BS-230 Top	BS-350 LST	BS-400 LST	BS-500 LST
Ø диска (мм)	230	350	400	500
Посадочное отверстие (мм)	25,4	25,4	25,4	25,4
Глубина реза (мм)	50	110	170	220
Длина реза (мм)	700	650	650	550
Мотор	1,0 кВт / 230 В	2,2 кВт / 230 В	2,2 кВт / 230 В	3,0 кВт / 400 В
Длина	1180	1264	1200	1120
Ширина	590	592	710	600
Высота (* – трансп.)	1400/600 *	1330/650 *	1470/800 *	1760/860 *
Вес	52	80	116	119