



Резьбонарезное оборудование и инструмент

Обзор оборудования

Резьбонарезные клуппы с ручным приводом

Наборы SUPER CUT
1/2 – 1.1/4"



Наборы SUPER CUT
3/8 – 1.1/4"



Наборы SUPER CUT
1/2 – 2"



SANI KIT
1/2 – 1"



Тип инструмента:	ручной с ручным приводом			
Рабочий диапазон:	1/2 – 1.1/4"	3/8 – 1.1/4"	1/2 – 2"	1/2 – 1"
Рукоятка:	из 1 части	из 2 частей	из 3 частей	из 2 частей
Тип резьбы:	BSPT	BSPT	BSPT	BSPT
Количество резьбонарезных головок:	4 шт.	до 5 шт.	до 7 шт.	3 шт.
Количество резьбонарезных ножей:	—	—	—	—
Мощность:	—	—	—	—
Вес:	5,1 кг	6,2 кг	10,8 кг	8,2 кг
Страница	133	133	133	135

Ручные клуппы с электроприводом

SUPERTRONIC
1250



SUPERTRONIC
2000







SUPERTRONIC
2000 E



Тип инструмента:	ручной с электроприводом	аккумуляторный	
Рабочий диапазон:	1/2 – 1.1/4"	1/2 – 2"	1/2 – 2"
Тип резьбы:	BSPT – NPT	BSPT – NPT	BSPT – NPT
Количество резьбонарезных головок:	4 шт.	6 шт.	6 шт.
Количество резьбонарезных ножей:	—	—	—
Мощность:	800 Вт	1.010 Вт	—
Вес:	12,8 кг	14,5 кг	18,1 кг
Страница	136 – 137	138 – 139	140 – 141

Резьбонарезные станки

	ROPOWER 50 R	SUPERTRONIC 2 SE	SUPERTRONIC 3 SE	SUPERTRONIC 4 SE
				
Тип инструмента:	стационарный			
Рабочий диапазон:	1/2 – 2"	1/2 – 2"	1/2 – 3"	1/2 – 4"
Тип резьбы:	BSPT, NPT, BSPP, BSW, метрическая	BSPT, NPT, BSPP, BSW, метрическая	BSPT, NPT, BSPP, BSW, метрическая	BSPT, NPT, BSPP, BSW, метрическая
Количество резьбонарезных головок:	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Количество резьбонарезных ножей:	BSPT, 2 в комплекте	BSPT, 2 в комплекте	BSPT, 3 в комплекте	BSPT, 3 в комплекте
Мощность:	1.150 Вт	1.150 Вт	1.700 Вт	1.750 Вт
Об./мин.:	40	40	33	22 / 50
Вес:	88,5 кг	68,5 кг	100 кг	120 кг
Страница	144 – 145	146 – 147	146 – 147	146 – 147

6

Устройства для накатывания желобков

	Hand Roll Groover 1–12"	ROGROOVER 1–6"	ROGROOVER 1–12"
			
Тип инструмента:	ручной с ручным приводом / ручной с электроприводом	ручной с электроприводом / стационарный	стационарный
Рабочий диапазон:	1 – 12"	1 – 6"	1 – 12"
Привод от:	трещотки / SUPERTRONIC 1250 / 2000	SUPERTRONIC 2000 / 2–4 SE	электродвигателя
Толщина стенки:	до 10 мм	до 10 мм	до 10 мм
Прижимной ролик в комплекте:	(2 – 6"), 1 шт.	(2 – 6"), 1 шт.	3 шт.
Тележка для транспортировки:	—	— / —	дополнительно
Вес:	12,0 кг	14,5 кг	175,0 кг
Страница	150	150	151