

СЕРИЯ **X**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ!



ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

практичное хранение сменных сопел

ДЕРЖАТЕЛЬ

для пеноинжектора Kränzle

БЕЗОПАСНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ПИСТОЛЕТ

с быстросменной штекерной системой

ВСТРОЕННЫЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА

со складной рукояткой и шлангом ВД со стальной оплёткой

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ

плавная регулировка рабочего давления

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

держатели для безопасного отключаемого пистолета

СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ

для разгрузки насоса высокого давления

МАССИВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ШИНЫ

для повышенной проходимости и передвижения по ступенькам

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

тихо работающий и долговечный



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ X

Управление и движение осуществляются в удобном вертикальном положении.

- Идеальное решение для потребителей, предъявляющих высокие требования к профессиональному качеству.
- Модель с двигателем переменного тока, 4-полюсным или 2-полюсным.
- Аппараты работают тихо, долговечные.
- Плавная регулировка рабочего давления.



МОДЕЛЬ АВД	X A15 TST	X A17 TST
Арт. №	496500	496520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемое рабочее давление	бар МПа	30-130 3-13	30-150 3-15
Допустимое избыточное давление макс.	бар МПа	150 15	170 17
Расход воды	л/мин. л/час	8 480	9 540
Электрическая потребляемая мощность В ~ Гц А		230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт кВт	2.25 1.7	2.95 2.2
Частота вращения двигателя	Об. / мин.	1400	2800
Размеры (Д x Ш x В)	мм	470 360 875	470 360 875
Вес	кг	31	31

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасные отключаемые пистолеты	Модели Арт. №	M2001 12487	M2001 12487
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла Арт. №	033 130100-M20033	033 130100-M20033
Копье-грязекиллер	Размер сопла Арт. №	033 42404 -033	033 42404 -033
Шланг высокого давления с металлической оплёткой	м Арт. №	12 (DN6) 49116	12 (DN6) 49116

